



Alliance Technology Corp.

## 液態護膜系統 先進與環保的護膜 / 塗佈機

### 主要特點：

- ※ 滾筒規格：可處理直徑最大達 8 英吋 ( 200mm ) 的滾筒，寬度依型號分為 63 英吋或 80 英吋。
- ※ 塗佈速度：每分鐘 30 至 110 英尺 ( 約每分鐘 9 至 34 公尺 )。
- ※ 厚度控制：0.3~0.8mil 厚度。可透過更換不同尺寸的梅爾棒 ( Mayer rods ) 來選擇塗佈。
- ※ 乾燥系統：配備掃描式 UV 乾燥機，能提供徹底乾燥所需的能量，且不會使基材過熱。
- ※ 多重液體：內建三重液體輸送系統可處理兩種液體和一種清潔液。所有三種液體均經過過濾。液體計量輥和底輥刮刀採用氣動控制。
- ※ 操作簡易：採用 PLC 觸控螢幕進行程序管理與監控，操作方便。
- ※ 選配功能：可選配網路對齊 ( Web alignment ) 功能 與捲對捲 ( Roll-to-Roll ) 配件



ATC UV60-2TS / UV80-2TS



選配：Roll-to-Roll 捲對捲配件

# ATC – XL UV60-2TS 與 UV80-2TS 液態 UV 塗佈機

**液態塗佈系統**  
**大圖護膜業界最**  
**先進與環保的系統**

# ATC – XL UV60-2TS 與 UV80-2TS 液態 UV 塗佈機

**技術規格表**：可根據特殊訂單提供更寬幅的機型與先進的 LED UV Curing 系統

規格項目	UV60-2TS	UV80-2TS
最大塗佈寬度	60 英吋 (1.6 公尺)	80 英吋 (2 公尺)
全滾輪寬度	66 英吋	90 英吋
滾筒直徑	8 英吋 (20 公分)	8 英吋 (20 公分)
滾塗高度	0-3 英吋	0-3 英吋
測量塗層厚度	0.3 mm-0.8mm	0.3 mm-0.8mm
塗佈速度	每分鐘 10-25 英尺 (3-8 公尺)	每分鐘 30-110 英尺 (9-34 公尺)
儲液槽容量	(2 瓶漆, 1 瓶酒精) : 每瓶 5 加侖	(2 瓶漆, 1 瓶酒精) : 每瓶 5 加侖
設備尺寸 (L x W x H)	L36 吋 x W105 吋 x H62 吋	L39 吋 x W128 吋 x H62 吋
電力需求	230 VAC, 單相 20 安培	230 VAC, 單相 20 安培
壓縮空氣	100 PSi / 1 CFM (機器配有空氣壓縮機)	100 PSi / 1 CFM (機器配有空氣壓縮機)
紫外線乾燥機尺寸	L98 吋 x W90 吋 x H48 吋	L98 英寸 x 1140 英寸 x H48 英寸
紫外線乾燥機電氣要求	230 VAC, 單相 125 安培	380 VAC 三相 70 安培 50 Hz 460 VAC 三相 60 安培 60 Hz 208 VAC 三相 125 安培 60 Hz
台灣代理：	 乘方智能科技有限公司 Power AI Technology L.L.C.	
	☎ : +886-972-111-937    ☎ : +886-5-221-8067 ✉ : <a href="mailto:chiucq@ossa.tw">chiucq@ossa.tw</a> 🌐 : <a href="http://www.ossa.tw">www.ossa.tw</a> 統編: 83064752 地址: 60079 嘉義市保忠三街 135 號	