



Alliance Technology Corp.

液態護膜系統

先進與環保的平台護膜 / 塗佈機

ATC UV80 與 UV60 液態塗佈系統

是塗佈機技術的最新突破。這些機器專為配合平台式印表刷產出的機型 (Flatbed Printing Outputs) 使用而設計，適用於各種墨水類型。

主要功能與特色：

- ※ 適用基材：可塗佈厚度達 3 英吋 (75 公釐) 的柔性與剛性基材。
- ※ 精準覆蓋：配備超大尺寸滾輪，確保精確的寬幅塗佈與全邊緣覆蓋。
- ※ 塗佈速度：每分鐘 30 至 110 英尺 (約每分鐘 9 至 34 公尺)。
- ※ 厚度調整：塗佈厚度可在 0.3 mil 至 0.8 mil 之間調整。
- ※ 操作控制：採手動操作，配備按鈕式控制面板。
- ※ 液體系統：內建三重液體輸送系統，可處理兩種液體與一種清洗液，且所有液體均經過循環過濾。
- ※ 獨立驅動：三個滾輪採分別驅動，計量滾輪 (metering roller) 與底部滾輪刮刀由氣壓控制。



技術規格表：

| 規格項目 | UV 60 規格 | UV 80 規格 | UV 乾燥機規格 (UV Dryer) |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 設備尺寸 (LxWxH) | 40" x 106" x 64" | 39" x 128" x 62" | <ul style="list-style-type: none"> 60 UV 乾燥機尺寸：106" x 120" x 82" 80 UV 乾燥機尺寸：106" x 120" x 82" |
| 最大塗佈寬度 | 60 英吋 | 80 英吋 | 電力選擇： |
| 全滾輪寬度 | 66 英吋 | 90 英吋 | 380 VAC 三相 (50 HZ) |
| 滾輪塗佈高度 | 0-3 英吋 | 0-3 英吋 | 460 VAC 三相 (60 HZ) |
| 塗佈厚度 | 0.3 至 0.8 mils | 0.3 至 0.8 mils | 280 VAC 三相 (選配) |
| 塗佈速度 | 每分鐘 30-110 英尺 | 每分鐘 30-110 英尺 | 台灣代理：  |
| 儲液槽 (2 漆 1 洗) | 每個 5 加侖 | 每個 5 加侖 | 統編：83064752 |
| 電力需求 | 230 VAC 單相, 20 Amps | 230 VAC 單相, 20 Amps | ☎：+886-972-111-937 |
| 壓縮空氣 | 100 PSI | 100 PSI | ☎：+886-5-221-8067 |
| | | | ✉：chiucq@ossa.tw |
| | | | 地址：60079 嘉義市東區保忠三街 135 號 |